

SC-300

UHF Gate Reader

- 국제 표준규격 (EPC Global UHF ISO-18000-6C/EPC G2) 준수 UHF 게이트 형 모델
- 멀티 통신 인터페이스 지원 (LAN, Serial, Wiegand26/34, Wi-Fi)
- 최대 30dBm RF 출력 (조정가능) 제공
- 오토 모드, 커맨드 모드, 트리거(Trigger) 동작모드 지원
- EAS 사운드 및 LED 알람 시스템 지원 및 IR방향센서 탑재

SPECIFICATION

Frequency Range	902 ~ 928MHz
RFID Chipset	Impinj R2000 Module
Standard Protocol	EPC Global UHF ISO-18000-6C (EPC G2)
RF Output	30 dBm (Adjustable)
Antenna Connection Qty.	4 SMA Antennas
Interface	TCP/IP, RS232, RS485, Wiegand26/34, Wi-Fi (optional)
GP I/O Interface	12 pin + 4 pin
Application S/W	API SDK, VC, VA, Java application routines
Dimension	1550 (H) x 480 (L) x 80 (W) mm
Power Supply	220 V AC input, + 9V/3A DC output
Weight	45KG
Humidity	5% to 95%, non-condensing
Protection Grade	IEC IP51
Operation Temperature	-20 ~ 50 °C



UHF 게이트
(SC-300)



측면부 사진



EAS Sound & LED 알람



전면부 사진

