

Swing-U

RFID UHF 블루투스 리더



- 프로토콜 : ISO-18000-6C/EPC Class 1 Gen2
- RF 출력 : 최대 +30dBm (1W, 1dBm 단위로 제어 가능)
- 크기(치수) : 260(W) x 110(D) x 40(H) mm



110° 각도
넓은 인식 범위



Bluetooth 2.0
다양한 기기 연결



초당 약 50개 태그
고속 인벤토리



인체공학적 설계
손목 부담 감소

제품사양

RFID	
모듈	임핀지 R2000 칩셋
안테나	Linear Yagi
주파수	UHF 900MHz, 지원 지역: Korea(KC), USA(FCC), EU(CE)
프로토콜	ISO-18000-6C/EPC Global Class1 Gen2
충돌 방지	초당 100 ~ 200EA
출력	최대 +30 dBm(1W, 1dBm 단위로 제어 가능)
태그ID 저장	29,000 EA (192비트)

사용자 인터페이스	
디스플레이	1.3인치 White OLED LCD
상태 LED	RFID 동작, BT 동작, 상태 또는 충전
버튼	전원, RFID, 메뉴 버튼
버저음 / 진동	최대 (78dB), 일반 (70dB), 최소 (62dB), 음소거, 진동

통신	
USB	USB 2.0, VCP (가상 COM 포트)
블루투스	블루투스 클래스 2 V2.0+EDR, SPP profile/ BLE 4.0

기타	
제품 크기	260 (W) x 110 (D) x 40 (H) mm
제품 재질	ABS
제품 무게	최대 240g (배터리 포함)
사용 온도	-20°C ~ 80°C
충전	입력 : AC 100 ~ 240V, 50~60Hz, 0.35A 출력 : 마이크로 USB DC 5V, 2.0A 완전 충전까지 3 시간 소요

*몇 가지 기능은 구매 시 선택하여야 하는 옵션입니다.

*위에 설명 된 기능 및 사양은 사전 통보 없이 변경 될 수 있습니다.

액세서리



배터리
교체형 / 예비 배터리



USB 케이블
데이터 전송 / 충전용 케이블



전원 어댑터
전원 공급용 어댑터